

PRIMER FONDOSIL TRASPARENTE

Fondo consolidante ai silicati

PRIMER FONDOSIL è un fissativo silicizzante e consolidante trasparente a base di silicati di potassio.

Rev. 2 - Sett. 2011

- Campo di impiego :** cicli di finitura per pitture o rivestimenti ai silicati.
- Caratteristiche identificative :**
- Aspetto: liquido lattiginoso
 - Legante minerale: silicato di potassio stabilizzato
 - coadiuvante d'adesione: copolimero stiroil - acrilico
 - peso specifico medio: 1100 gr/lit ca.
 - infiammabilità: non infiammabile, esente da solventi
- Imballo :** taniche da 5 o 10 lit
- Stoccaggio :** Conservazione : 12 mesi in fusti ben sigillati, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
- Sottofondo e preparazione :** supporti minerali a base calce e/o cemento.
Il prodotto non è impiegabile su legno o gesso. Il supporto deve essere stagionato, solido e privo di umidità.
Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice.
Importante : eventuali precedenti pitture o rivestimenti a base sintetica devono essere completamente eliminati non essendo compatibili con cicli ai silicati.
- Modalità di impiego :**
- pronto all'uso
 - Applicare a pennello in un'unica mano.
 - Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo.
 - Temperatura minima di applicazione : +5°C.
- Resa :** 8/10 m²/lit in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Precauzioni :** coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in modo particolare vetri, ceramica, mattoni ecc. Lavare immediatamente eventuali spruzzi di prodotto. Proteggere gli occhi e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto, detergere con abbondante acqua. Pulire con abbondante acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.