

Scheda Tecnica

SCHIUMA POLIGRIP

Sigillante poliuretano per sistemi isolanti

Rev. Lug'15

- Campo di impiego :** Schiuma sigillante per la chiusura dei giunti tra pannelli isolanti in caso di posa imprecisa
- Caratteristiche identificative :**
- Elevata elasticità
 - Ridotta post-espansione
 - Nessun ritiro
 - Conducibilità: 0,035 W/mK
- Imballo :** Bombole da 750 ml
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in contenitori integri conservati in luogo fresco ed asciutto
- Utilizzo :**
- Avvitare la **Pistola Poligrip** sulla testa della bombola.
Prima dell'uso agitare bene la bombola (da 20 a 30 volte). Dosare la schiuma agendo sull'erogatore.
Applicare dall'alto verso il basso.
E' possibile interrompere l'applicazione della schiuma in qualsiasi momento. Lasciare la bombola inserita nella pistola fino al suo completo svuotamento.
Subito dopo averla rimossa è necessario, per evitare danni alla pistola, inserire una nuova bombola o procedere alla pulizia con l'apposito pulitore.
Dopo l'indurimento è possibile lavorare meccanicamente la schiuma (segare, tagliare, limare).
La pulizia della Pistola Poligrip dovrà essere effettuata, in caso di inutilizzo prolungato, mediante la sostituzione della bombola di schiuma con una bombola di **Pulitore Pistola Poligrip** e l'erogazione del composto pulente per qualche secondo.