

Scheda Tecnica

RIMOVITORE ECORIDE 77

Rimovitore ecologico per graffiti e imbrattamenti

RIMOVITORE ECORIDE 77 è un prodotto ecologico impiegato per rimuovere gli imbrattamenti (spray, vernici, pennarelli) da superfici lapidee, metalliche, manufatti, senza alterarne l'aspetto e la consistenza.

Rev. Feb'14

- Campo di impiego :**
- rimozione di imbrattamenti (spray, vernici, pennarelli)
 - ciclo di pulitura su superfici trattate con **Antiscritta AW Cronos**
- Caratteristiche identificative :** Aspetto: gel arancione
Peso specifico: 1,02 kg/l
- Imballo:** tanica da 10 lt.
- Stoccaggio :** conservare in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo. Conservazione 12 mesi in confezioni ben sigillate.
- Sottofondi:** superfici in pietra naturale, cemento, metallo verniciato a forno, vetrificato o pellicolato.
- Modalità di impiego :** applicare **Rimovitore Ecoride 77** senza diluire con pennello o rullo assicurandosi che la superficie da pulire sia perfettamente asciutta. Lasciare agire per almeno 10 minuti sulle superfici lisce, aumentando il tempo di contatto su quelle che presentano una porosità più elevata e diffusa. Nel caso di imbrattamenti stratificati asportare con carta assorbente o spazzola l'imbrattamento dissolto ed applicare nuovamente il prodotto fino alla sua completa eliminazione. Risciacquare quindi la superficie, dove possibile in pressione, ed eliminare tutti i residui di prodotto. Eventualmente uniformare il grado di pulitura finale applicando il prodotto **Pulitore Basico/Acido** adeguato alla natura del supporto. Il contatto con l'acqua rende inattivo il prodotto e pertanto non si creeranno problemi in fase di scarico. L'azione chimica dei principi attivi (enzimi), infatti, viene bruscamente interrotta dall'effetto inertizzante dell'acqua di risciacquo. Si consiglia l'applicazione con temperature superiori a 10°C.
- Resa:** 4-7 m² /lt .
La resa varia a seconda dell'imbrattamento da rimuovere.
- Avvertenze:** evitare il contatto con gli occhi ed osservare i consigli di prudenza specificati in etichetta. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo adeguatamente le parti alle quali il prodotto non è destinato.