

Scheda Tecnica

ALTA QUALITA' SILK

Idropittura lavabile per interno

ALTA QUALITA' SILK è una idropittura lavabile extra di ottima qualità, elevato punto di bianco, facile applicazione ed ottima dilatazione indicata per finiture interne di pregio e durata.

Rev. Feb'14

Campo di impiego :	finiture lavabili per interno
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none">• Aspetto: liquido opaco• Legante: resina acrilica in dispersione• Peso specifico medio: 1,72 kg/lit ca.• Non infiammabile - esente da solventi
Dati tecnici :	<ul style="list-style-type: none">• ottima brillantezza, leggermente satinata• ottimo punto di bianco del film essiccato• buona copertura, ottima dilatazione• spessore del film essiccato : 65 µm per 2 mani• residuo secco 105° = 74% ± 2• ceneri: 450° = 67% ± 2• pH = 8-8,5
Tinte disponibili :	bianco o colorato secondo cartella Waler o a campione
Imballo :	fusti da 14 lit
Resa :	5/6 m ² /lit per mano.
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Sottofondo e preparazione :	<ol style="list-style-type: none">1) muri nuovi: applicare una mano di fissativo PRIMER ISOL acrilico, diluizione 1:3 con acqua. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati;2) muri vecchi da ripitturare: pulire la superficie. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati.
Modalità di impiego :	applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo. a) applicare una mano di ALTA QUALITA' SILK diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una mano di ALTA QUALITA' SILK diluito con acqua ca. 20%. La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.
Tossicità :	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.