

VITRUVIO CALCE DOLCE

Fondo rasante bianco alla calce

VITRUVIO CALCE DOLCE è un fondo rasante bianco, a base calce e marmo micronizzato, con funzione traspirante e protettiva.

Idoneo per tutti supporti costituiti da intonaci minerali esenti da umidità di risalita.

Adatta per ripristinare l'effetto antico dei supporti. Di lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri

Rev. 1 Mar/2006

Campo di impiego : fondo per la realizzazione di finiture tipo calce rasata fine o tipo marmorino flottato, nella decorazione di esterni ed interni, in particolare nel recupero di edifici storici.
Nel restauro trova impiego come sottofondo per affreschi.

Caratteristiche identificative :

- Composizione: calce spenta lungamente stagionata, cariche minerali a granulometria controllata, additivi atti a conferire buona lavorabilità e facile applicazione.
- Residuo secco a 105° C: 80 %
- Ceneri a 450 °C: 78.3%
- Peso Specifico: 1,70 Kg/dm³ ca.
- pH: > 10

Modalità impiego : Fondi idonei :
fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.
Non applicare direttamente su supporti in gesso o verniciati con prodotti sintetici.

Preparazione del fondo:

il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbatura o con idropulitrice a vapore. Per fondi in cattive condizioni e/o sfarinanti e molto assorbenti è necessaria una mano preventiva di Primer ISOFIX 29 diluito con 5 o 6 parti d'acqua.

Modalità di applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare accuratamente e delicatamente fino a lavorabilità.

L'eventuale presenza di uno strato liquido in superficie non pregiudica la qualità del prodotto; in tal caso mettere da parte il liquido e rimestare il prodotto nella latta e se necessario aggiungere gradatamente il liquido fino a lavorabilità.

Applicare con taloscia metallica. Lasciar trascorrere alcuni minuti, quindi lisciare con spatola o fratazzino di spugna per l'effetto desiderato.

Temperatura minima di applicazione: + 5°C

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non diluire, se non minimamente solo in caso di giornate particolarmente assolate. Evitare l'applicazione in caso di pioggia, elevata umidità esterna e forte vento, sotto diretta insolazione e se sono previste

gelate notturne.

Il rivestimento essendo di natura minerale tende ad assumere colorazioni sfumate. E' pertanto consigliato impiegare colori chiari.

Consumo:

0,6 – 0,8 Kg/m² per uno spessore di circa 400 micron su malta fina

Imballo :

Confezioni da 25 Kg.

Stoccaggio :

conservazione: 12 mesi in confezione chiusa ad una temperatura compresa fra +5 e +35 °C. Teme il gelo.

Avvertenze:

proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.