

PULITORE BASICO

Detergente non aggressivo per pietre calcaree

PULITORE BASICO è un detergente in soluzione basica pronto all'uso per la rapida rimozione dello sporco depositato su supporti minerali, anche tipo pietre calcaree.

Rev. Feb'12

Campo di impiego :	<p>pulizia di supporti sporchi di oli, grasso, deposito di smog e inquinamento atmosferico.</p> <p><u>Supporti idonei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marmi e marmette • Pietre naturali calcaree • Pietre arenarie • Calcestruzzo • Ceramica <p><u>Non applicare su :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marmi lucidati • Metalli quali alluminio o superfici zincate
Dati Tecnici:	<p>Massa volumetrica 1,2 kg/lit pH 13 ± 1</p>
Imballo :	<p>tanica da 10 lit</p>
Stoccaggio :	<p>fusti ben chiusi in ambiente fresco. Conservazione: 18 mesi in confezione ben chiusa.</p>
Applicazione:	<p>Proteggere preventivamente gli elementi che non devono venire in contatto con il prodotto di pulizia.</p> <p>Applicare il prodotto come fornito con pennello a fibre sintetiche. Lasciare agire il prodotto per 10÷20 minuti ed aiutare l'effetto ripassando ripetutamente le zone con depositi tenaci.</p> <p>Se necessario, aiutarsi con spazzolatura. Usare [Neutralizzante NEUWALL] di Neutralizzante NEUWALL per evitare l'affioramento di formazioni saline.</p> <p>Temperature di impiego: + 5 °C Non applicare in pieno sole, su superfici surriscaldate o in caso di pioggia.</p> <p>Verificare con prova preliminare eventuali reazioni del supporto da trattare.</p>
Resa:	<p>5-10 m² per litro in funzione dello sporco.</p>

Avvertenze:

prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti cui il prodotto non e' destinato. Puo' attaccare il vetro. L'operatore dovra' essere equipaggiato con maschera, tuta, guanti e quant'altro previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di sostanze basiche. Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali.